

NEVADA – Anilin læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5,0 m²

Tykkelse: 1,3-1,5 mm

Råvarer: Sydtyiske tyreuder

Garvning: Kromfri

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	≥3
Gnidægthed, tør, 50 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3
Gnidægthed, våd, 20 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3
Gnidægthed, sved, 20 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3
Brudstyrke	DIN EN ISO 3376	≥800 N/cm ²
Strækevne	DIN EN ISO 3376	30-70%
Rivstyrke	DIN EN ISO3377-1	≥20 N/mm
PH Værdi	DIN ISO 4045	≥3,5

Kromfri og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
NEVADA er kromfri (FOC) og overholder standard for REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021 – 1/2,

BS 5852 Crib 5

IMO-Res. A 652 (16)

ÖNORM B3825 hardly inflammable

ÖNORM B3800 Smoke density / Dripping

DIN 5510-2 "Papierkissen-Test"

California T.B. 117-2013 section 1