

## SIERRA – Korrigeret læder

### Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5,0 m<sup>2</sup>

Tykkelse: 0,9-1,1 mm

Råvarer: Oversøiske råhuder

Garvning: Kromgarvet

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	≥ 4
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640/41	4
Gnidægthed, våd, 250 gnidninger	DIN EN ISO 11640/41	4
Gnidægthed, sved, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640/41	4
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644	3 N/cm
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-2	≥ 40 N
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402-1	50.000
PH-værdi	DIN EN ISO 4045	≥ 3,2

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC som er skadeligt for miljøet.  
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

#### **Brandtest:**

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS 5852 1991 Sec. 4 NI/0-1,

California T.B. 117-2013 section 1