

SEVILLA – Let Korrigeret Semi Anilin

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5,2 m²

Tykkelse: 1,2-1,4 mm

Råvarer: Brasilianske råhuder

Garvning: Kromgarvet

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	≥4
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640/11641	4
Gnidægthed, våd, 100 gnidninger	DIN EN ISO 11640/11641	4
Gnidægthed, sved, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640/11641	4
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644	≥3N/cm
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402-1	20.000
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-2	≥40 N/mm
PH-værdi	DIN EN ISO 4045	≥3,2

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS5852 1991 Sec. 4 NI/0-1

California T.B. 117-2013 section 1