

MADRID – Korrigeret læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5,2 m²

Tykkelse: 1,1-1,3 mm

Råvarer: Brasilianske råhuder

Garvning: Krom

| | Metode | Testresultat |
|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Lysægthed | DIN EN ISO 105-B02 | Min. 4 |
| Gnidægthed, tør, 500 gnidninger | DIN EN ISO 11640/11641 | 4 |
| Gnidægthed, våd, 250 gnidninger | DIN EN ISO 11640/11641 | 4 |
| Gnidægthed, sved, 80 gnidninger | DIN EN ISO 11640/11641 | 4 |
| Bøjningsholdbarhed | DIN EN ISO 5402-1 | 20.000 |
| Rivstyrke | DIN EN ISO 3377-2 | Min. 40 N/mm |
| Overfladeægthed | DIN EN ISO 11644 | Min. 3 N/cm |
| PH-værdi | DIN EN ISO 4045 | Min. 3,2 |

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS5852 1990 Sec. 4 NI/0-1,

California T.B. 117-2013 section 1