

SIERRA – Korrigeret læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5,0 m²

Tykkelse: 0,9-1,1 mm

Råvarer: Oversøiske råhuder

Garvning: Krom

| | Metode | Testresultat |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| Lysægthed | DIN EN ISO 105-B02 | ≥ 4 |
| Gnidægthed, tør, 500 gnidninger | DIN EN ISO 11640/41 | 4 |
| Gnidægthed, våd, 250 gnidninger | DIN EN ISO 11640/41 | 4 |
| Gnidægthed, sved, 80 gnidninger | DIN EN ISO 11640/41 | 4 |
| Overfladeægthed | DIN EN ISO 11644 | 3 N/cm |
| Rivstyrke | DIN EN ISO 3377-2 | ≥ 40 N |
| Bøjningsholdbarhed | DIN EN ISO 5402-1 | 50.000 |
| PH-værdi | DIN EN ISO 4045 | ≥ 3,2 |

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS 5852 1991 Sec. 4 NI/0-1,

California T.B. 117-2013 section 1