

## MIAMI – Let Korrigeret Semi Anilin læder

### Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,5 m<sup>2</sup>

Tykkelse: 1,1-1,3 mm

Råvarer: Europæiske råvarer

Garvning: Kromfri

	Metode	Testresultat
Lysægthed		≥6
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥= 4 grey scale
Gnidægthed, våd, 150 gnidninger	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥= 4 grey scale
Gnidægthed, sved, 80 gnidninger	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥= 4 grey scale
Bøjningsholdbarhed	IUP 40 / UNI EN ISO 5402	>=30.000
Trækstyrke	IUP	>=20 N/mm
PH-værdi		≥3,5
Overfladeægthed		≥2,5 N/cm

Kromfri og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.

MIAMI er kromfri (FOC) og overholder standard for REACH-erklæringen.

#### **Brandtest:**

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS 5852 2006 Sec. 4 NI/0-1

California T.B. 117