

AMBASSADOR - Flylæder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5,0 m²

Tykkelse: 0,9-1,3 mm

Råvarer: Europæiske råhuder

Garvning: Kromfri

| | Metode | Testresultat |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| Gnidægthed, tør, 2.000 gnidninger | DIN EN ISO 11640 | ≥4 |
| Gnidægthed, våd, 500 gnidninger | DIN EN ISO 11640 | ≥4 |
| Gnidægthed, sved, 50 gnidninger | DIN EN ISO 11640 | ≥4 |
| Rivstyrke | DIN EN ISO 3377-1 | ≥20 N |
| Bøjningsholdbarhed | DIN EN ISO 5402 | ≥30.000 |
| Overfladeægthed | ISO 11644 | ≥3,0 N/cm |
| Lysægthed | VDA 75202 Xenotest | 6-7 |

Kromfri og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.

AMBASSADOR er kromfri (FOC) og overholder standard for REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021 – 1/2,

IMO-Res. A 652 (16)

ÖNORM B3825 hardly inflammable

ÖNORM B3800 Smoke density / Dripping

DIN 5510-2 "Papierkissen-Test"

California T.B. 117-2013 section 1